9150

6102/7102/7103

9170/9171/9172/9173

Thermoelementofen 9150

Praktischer portabler Thermoelement-Ofen

- 150 bis 1200 °C
- Stabilität von ±0,5 °C über den gesamten Bereich
- Kalibrierschein mit Rückführbarkeit auf NIST im Lieferumfang
- Standardmäßig mit RS-232-Port
- NIST-rückführbare Kalibrierung

www.flukecal.de/9150

6102/7102/7103 Mikrobäder

Kalibrieren von Messfühlern mit vielen unterschiedlichen Durchmessern – keine Hülsen erforderlich.

- Drei Modelle decken Temperaturen von –30 °C bis 200 °C ab
- Die weltweit kleinsten portablen Kalibrierbäder
- Stabilität bis ±0,015 °C
- NIST-rückführbare Kalibrierung

www.flukecal.de/micro-baths

Metrologie-Blockkalibratoren 9170/9171/9172/9173

Größtmögliche Genauigkeit in einem Blockkalibrator mit Trockenkammer

- Industrielle Temperaturquellen mit den weltweit besten Funktionsmerkmalen (höchste Stabilität von ±0,005 °C)
- Eintauchtiefe bis 203 mm (8 Zoll)
- Optional integrierte Anzeige für Referenz-PRTs bis ±0,006 °C
- Bereiche:
  - 9170: –45 °C bis 140 °C
  - 9171: –30 °C bis 155 °C
  - 9172: 35 °C bis 425 °C
  - 9173: 50 °C bis 700 °C
- NVLAP-akkreditierte Kalibrierung

www.flukecal.de/917X

Infrarotkalibratoren

Infrarotkalibratoren für Anwendungen in Labor oder Werkstatt sowie im Feld für genaue und zuverlässige Kalibrierungen von IR-Thermometern.

Infrarotkalibratoren 4180/4181

Bewährte Konstruktion für zielgenaue und rückführbare Kalibrierungen

- Aussagekräftige, konsistente Ergebnisse durch radiometrische Kalibrierung
- Kalibrierschein im Lieferumfang
- Genaue und zuverlässige Ergebnisse im Temperaturbereich von –15 °C bis 500 °C
- Ziel mit großem Durchmesser von 152 mm (6 Zoll)
- Radiometrisches Kalibrierzertifikat aus akkreditiertem Labor

www.flukecal.de/418X

9132/9133 Feld-Infrarot-Kalibratoren

Genauigkeit für Ihre Anforderungen an die Infrarottemperaturkalibrierung.

- Verifizieren von IR-Pyrometern von –30 °C bis 500 °C (–22 °F bis 932 °F)
- Bohrung für Referenztemperaturmessungen mit RTD
- NIST-rückführbare Kontaktkalibrierung

www.flukecal.de/913X

4180/4181

9132

9133