

# EP P40

## Pneumatische Handprüfpumpe



- **Druckbereich: -0,950 ... 40 bar**
- **Druckmedium: Luft**
- **Einfache Handhabung**
- **Mobil und unabhängig**
- **Feineinstellung**

## Technische Daten

Druckbereiche		
Unterdruck	-0,95 bar	-14 psi
Überdruck	40 bar	580 psi
Abmessungen	ca. 240 x 170 x 50 cm	approx. 9.45 x 6.69 x 1.97 in
Gewicht	ca. 1,1 kg	approx. 2.43 lbs
Anschlüsse		
Referenz	G ¼	
Prüfling	G ¼ mit Quick-Schnellkupplung und Druckschlauch (1 m)	

## Feineinstellung

Für die exakte Feineinstellung im niedrigen mbar-Bereich kommt ein großvolumiges Regulierungsventil mit ultrafeiner Gewindesteigung zum Einsatz und ermöglicht so Einstellungen im Feindruckbereich.

## Handpumpe mit kompletten Koffer

Im Koffer stehen Ihnen alle gängigen Anschlussgewinde zöllig, konisch oder metrische Adapter zur Verfügung. Das passende Dichtungskit ist auch im Lieferumfang enthalten. Der Transportkoffer mit Formschaustoffeinlage beinhaltet das komplette Equipment.



Koffer – komplett		
Adaptersatz	Messing verchromt	
Dichtungssatz	PA-Flachdichtungen und O-Ringe	
Abmessungen	ca. 450 x 370 x 110 mm	approx. 17.72 x 14.57 x 4.33 in
Gewicht	ca. 4,2 kg	approx. 9.26 lbs

Standard-Adapter-Set										
G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	1/8 NPT	1/4 NPT	1/2 NPT	M12 x 1.5	M20 x 1.5	G 1/8 A	G 1/4 A