

# EP-Z20-TH

## Datenlogger Temperatur und Feuchte



### Messdatensammler für alle Kalibrierlaboratorien

#### Technische Daten

Abmessungen	123x117x33mm
Abtastintervall	2/5/10/30/60/255s
Speicherintervall	2 Sekunden – 24 Stunden
Ausführung	Gehäuse Kunststoff
Betriebsdauer mit Batterie	> 1 Jahr
Datenspeicher	10.000 Messwerte
LC-Display	Größe 66x42mm
Gewicht	ca. 280g
Im Lieferumfang enthalten	Bedienungsanleitung Batterie / Wand-Halterung
Schnittstelle	LAN oder USB
Speicherintervall	1/10/12/15/30min, 1/3/6/12/24h
Stromversorgung	Netzteil, Akku
zul. Betriebstemperatur	-50...90°C
zul. rel. Feuchte	0...95% r.F., < 20g/m <sup>3</sup> (nicht kondensierend)

#### Temperatur

Messbereich	-30 ... 70 °C
Einheit	°C
Genauigkeit	±0,3°C (23°C ± 2°C), sonst ± 0,5°C
Auflösung	0.1

#### Rel. Feuchte

Messbereich	0 ... 100 % r.F.
Einheit	% r.F.
Genauigkeit	±1,5% r.F. (10% - 85%), sonst ± 5% r.F.
Auflösung	0.1

